



TECHNICAL DATA SHEET

SMALTOSHOP 535

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :	НА	<p>Smaltoshop 535 е висококачествен промишлен грунд на водна основа. Не съдържа органичен разтворител, което го прави екологичен. Той е специално проектиран за защита от корозия на метални конструкции с отлична адхезия. Той има отлична адхезия и може да бъде покрит с всяка боя система. Може да се прилага с всички общи и специализирани техники за нанасяне, включително автоматични машини за боядисване.</p>
ИНФОРМАЦИЯ ПРОДУКТА :	ЗА	<p>ЦВЕТОВЕ : Керемиден, сив и всички останали цветове след поискване.</p> <p>ТВЪРДОСТ : 60 ± 3% к.β.</p> <p>ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ : Незапалим</p> <p>ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ : 25мм за временно покритие. 50-75мм за дългосрочна защита.</p> <p>ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ : Без прах: 10 минути. (23⁰ С & 55 % относителна влажност) В дълбочина: 30 минути.</p> <p>ВЪВ ФУРНА: ТЕОРИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 3 минути при 80⁰С.</p> <p>ПОКРИТИЕ : 8,7м²/кг за дебелина на сухия слой 30мм. Реалният капацитет на покритие може да е по-малък, в зависимост от техниката на нанасяне, работните условия и повърхността.</p> <p>РАЗРЕЖДАНЕ : С вода, според техниката на нанасяне.</p> <p>НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ : Със същия цвят минимум 1 час. (23⁰ С & 55 % относителна влажност) С друг цвят минимум 24 часа. Максимум без ограничения В случай на пребойдисване с двукомпонентни бои се препоръчват 48 часа.</p>
ПОДГОТОВКА ПОВЪРХНОСТТА :	НА	<p>Препоръчително е да почистите повърхността, за да отстраните всички чужди тела.</p>
ПРИЛОЖЕНИЕ :		<p>С всички методи на нанасяне (валяк, четка, въздушни пистолети, автоматични машини за боядисване, airless).</p>
ВРЕМЕ СЪХРАНЕНИЕ :	ЗА	<p>12 месеца минимум в запечатена оригинална опаковка при температура 5 - 35 °С.</p>