



TECHNICAL DATA SHEET

SMALTACRYL
(ACRYLIC EMULSION PAINT LATEX)

**ОПИСАНИЕ НА
ПРОДУКТА :**

Smaltacryl е акрилна боя, изработена от 100% акрилна смола, специално проектирана да предпазва външните и вътрешните повърхности на индустриални сгради, хотели, от циментови зидарии и предварително обработено дърво.

Характеризира се с отлична устойчивост на атмосферни условия, има много добра покривна способност, стабилност при студ и топлина, без мирис, лесно нанасяне и добра устойчивост на всякакъв биологично развитие.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРОДУКТА :**

ЦВЕТОВЕ : Бяла или всички цветове по RAL standard.

ТВЪРДОСТ : 68 % к.β.

СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ : 1,5 – 1,6 кг/л, в зависимост от крайния нюанс.

ВИЗКОЗИТЕТ : 80 - 100 KU.

ИЗЛАГАНЕ НА

UV ЛЪЧИ: 350 часа, ASTM G-53.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ : Без прах : 30 минути.

(20°C&70% относителна В дълбочина : 2 часа.
влажност)

РАЗРЕЖДАНЕ : С вода над 20% за първия слой и до 10% за втория слой.

ТЕОРИТИЧНА

СПОСОБНОСТ НА

ПОКРИТИЕ : 8 – 11 м²/л.

Действителният капацитет на покритие може да бъде по-малък в зависимост от техниката на нанасяне и повърхността, която трябва да се покрие.

**ПОДГОТОВКА НА
ПОВЪРХНОСТТА :**

**ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО
НАНАСЯНЕ :**

След 2 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ :

Почистване на повърхността от прах и други чужди тела за постигане на задоволителна адхезия.

ГРУНТИРАНЕ :

С четка или валяк

За циментови или каменни повърхности, които могат да бъдат покрити за първи път, се препоръчва използването на акрилен грунд-емулсия. За дърво се препоръчва да се използва грунд на маслена основа.