



## АКРИЛЕН ГРУНД

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА :

Акрилният грунд е висококачествен защитен грунд, специално проектиран да запечатва порите на цимент, мазилка и други строителни покрития.

Може да се използва за вътрешно и външно боядисване на бетонни повърхности, показващи отлична устойчивост на водни и солеви разтвори, киселинни и алкални.

Притежава отлична устойчивост на абразия, високо втвърдяване на филма, много добра еластичност и отлична адхезия.

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА :

ЦВЕТОВЕ :	Позрачен.
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ : ( 25° C & 60 % RH )	Без прах: 1 час.
РАЗРЕЖДАНЕ :	Зависи от метода на приложение.
ТЕОРИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОКРИТИЕ :	7 м <sup>2</sup> /кг. Действителният капацитет на покритието може да бъде по-малък в зависимост от техниката на нанасяне, условията на работа и грапавостта на повърхността.

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТА :

ВРЕМЕ ЗА	ЗА
ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ :	След 2 часа.

### НАНАСЯНЕ :

- Измийте с препарат или прясна вода, за да отстраните чужди тела.

### УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ :

С четка, валик или пистолет.

### ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ:

Температура на околната среда 5 - 45°C и влажност максимум 95% RH.  
За използване на открито филмът трябва да бъде защитен от дъжд за поне 2 часа, докато стане водоустойчив.

Най-малко 12 месеца в оригиналните контейнери при температура максимум 350 ° C. Ниските температури могат да повлияят на времето за съхранение или в редки случаи на цветните свойства.