



EPOXY FILLER (PUTTY)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: EPOXY FILLER (PUTTY) е двукомпонентна епоксидна шпакловка без разтворител. След пълно смесване на двата компонента и пълна полимеризация става твърд с устойчивост на вода, алифатни въглеводороди и други химикали. Прилага се за пълнене на малки и големи отвори, без да тече, в метали, пластмаси (GRP), дърво, цимент и други повърхности. Може да се прилага и върху повърхности, които са във водата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА:

ЦВЕТОВЕ:	Основа "А" бяла - втвърдител "В" светло сив
КОЕФИЦИЕНТ НА СМЕСЕНЕ:	1:1 по тегло
ПОВЪРХНОСТ:	Половината
ТВЪРД ОБЕМ:	100%
СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ:	1,70гр/см ³
СМЕС:	
СУШЕНЕ:	Контакт: 4-6 часа Втвърдяване: 12-16 часа Пълна полимеризация: 7 дни
ТЕОРИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОКРИТИЕ:	5м ² / lt-DFT =200microns (3м ² /кг смес)
POT LIFE :	1hr/25 °C

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: След нанасяне изплакнете инструментите с разтворител P110. Не смесвайте повече материал, отколкото ще използвате за един час.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

Повърхността, която ще се нанася, трябва да бъде без замърсители, чужди вещества, масла, окисления и др. След почистване на повърхността с абразивна хартия (80-120) трябва да се почисти с разтворител, за да се отстранят остатъците от абразия .